



Specifikationer Ledvance LED
Downlight Comfort UGR19 Aluminium
13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm
95D - 930-940 CCT | Udsnit 100mm -
IP44 - Bedste Farvegengivelse - Dali
Dæmpbar

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer | 255034 |
| EAN | 4099854490927 |
| Producentkode | 4099854490927 |
| Mærke | Ledvance |
| Producent navn | DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WTLEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nødbelysning | Nej |
| Vipbar | Nej |
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatter (Watt) | 1x18 |
| Watt | 13W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Ja, Dali |
| Farvekode | 930 Varmt Hvidt |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt |
| Farvegengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Lysvinkel (grader) | 55 |
| Lumen (Lysfluks) | 1430lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 110 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| UGR-indeks | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel | Opal |
| Produkttype | LED downlight |

Armaturlinformation

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Montering | Forsænket |
| Udsnit (mm) | 100 |
| Beskyttelsesniveau | IP44 |
| IK-Klasse | IK03 - 0.35 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Materiale | Aluminium |
| Armaturlfarve | Hvid |
| Armaturltilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

Mål

| | |
|---------------|-----|
| Højde (mm) | 65 |
| Diameter (mm) | 116 |

Sensordata

| | |
|------------|--------------|
| Sensortype | Ingen sensor |
|------------|--------------|

info@budgetlight.dk
www.budgetlight.dk

Danmark:
Dansk Ehrverv
CVR: 17260313
Momsnummer: DK12755058

Holland:
Handelskammer:
17260313
BTW: NL821186462B01