



Specifikationer Philips LED Vandtæt
Lysrender CoreLine WT120C 33W
4000lm - 840 Kold Hvid | 120cm -
Interact Dæmpbar - Nødllys 3 Timer



[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 249545 |
| EAN | 8718699975777 |
| Producentkode | 8718699975777 |
| Mærke | Philips |
| Producent navn | WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000 |
| D-Mark | Ja |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Watt | 33W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Ja, dæmpbar med Philips Interact |
| Lys Farve | Hvid |
| Farvekode | 840 Kold Hvid |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling | Enkelt farve |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks) | 4000lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 121.2 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Længde | 120cm |
| Produkttype | LED Vandtæt Lysrender |

Armatur information

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering | Overflade |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 5-polet] |
| Optisk Dæksel | PC (Polykarbonat) |
| Beskyttelsesniveau | IP65 |
| IK-Klasse | IK08 - 5 Joule |
| Driftstemperatur | 0 to +25 |
| Materiale | Polykarbonat |
| Armatur Farve | Grå |
| Armaturfarve | Grå |
| Nødbelysning | 3 time |
| Product Serie | WT120C |

Mål

| | |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1215 |
| Bredde (mm) | 80 |
| Højde (mm) | 85 |

Sensor information

| | |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

info@budgetlight.dk
www.budgetlight.dk

Danmark:
Dansk Ehrverv
CVR: 17260313
Momsnummer: DK12755058

Holland:
Handelskammer:
17260313
BTW: NL821186462B01